

DERRAP NET

TRATAMENTO ANTI-DESLIZANTE

DERRAP' NET é um inovador produto destinado à correcção de pavimentos que provocam quedas por escorregamento.



MAIS SEGURANÇA

Reduz o risco de escorregamentos e quedas.



MAIS ADERÊNCIA

Aumenta a fricção e a aderência do pavimento.



TRATAMENTO PERMANENTE

Eficaz e duradouro, não deixa resíduos.



PROPRIEDADES

- ✓ Poderoso agente químico que modifica a estrutura do pavimento onde é aplicado.
- ✓ Cria uma rede de micro poros que permite a obtenção das seguintes vantagens:
 - Aumento da superfície de contacto entre o pé/sapato e o pavimento.
 - Aumento da fricção e da aderência.
 - Criação de efeito ventosa.
- ✓ Efectua um tratamento permanente e não deixa resíduos.
- ✓ É prático e fácil de usar.

INDICAÇÕES

DERRAP' NET está destinado a corrigir pavimentos susceptíveis de provocar quedas por escorregamento, como mármore e granitos polidos, tijoleiras vidradas, azulejos, banheiras, polibans, casas de banho, balneários, áreas envolventes de piscinas, edifícios públicos, centros comerciais, locais onde foi efectuada uma lavagem, etc.



BANHEIRAS E POLIBANS



AZULEJOS E TIJOLEIRAS VIDRADAS



ESCADAS E PAVIMENTOS



PISCINAS E ÁREAS EXTERIORES



EDIFÍCIOS PÚBLICOS E COMERCIAIS

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- 1 Pulverizar ou aplicar com um pano por toda a superfície a tratar, deixar actuar (ver tabela seguinte).
- 2 Após o tempo de contacto, enxaguar devidamente. Se necessário repetir o tratamento.

LOCAL DE APLICAÇÃO	TEMPO DE TRATAMENTO
Banheira, poliban, suportes sensíveis	1 - 3 min
Pedras, granitos, e mármore polidos	3 - 10 min
Tijoleiras vidradas, mosaicos	1 - 10 min



ATENÇÃO: Não ultrapassar os tempos de contacto.

Aconselhamos que antes de efectuar a intervenção por toda superfície, realize ensaios a fim de controlar a reacção e tempo de contacto do produto com o suporte.

PRECAUÇÕES



Manter afastado das crianças.



Recomenda-se o uso de luvas de protecção durante toda a manipulação do produto.



Não misturar com outros produtos de limpeza.



Recomenda-se o uso de luvas e óculos de protecção durante toda a manipulação.



Em caso de contacto com a pele deve-se lavar imediata e abundantemente com água.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido
Cor	Incolor
Aroma	Característico
Massa volúmica	1,05 kg/dm ³ ± 50 g/l
pH	< 1
Validade	3 anos em embalagem fechada



ALTA EFICÁCIA

Corrige pavimentos escorregadios de forma rápida, segura e eficaz.



RESULTADOS DURADOUROS

Tratamento permanente que garante mais segurança em ambientes molhados ou sujeitos a lavagem.