

MIGRASTOP 40 MINÉRALISANT B

PROPRIÉDADES:

Migrastop 40 é uma solução que não forma película, para consolidação e impermeabilização dos suportes minerais porosos à base de cimento.

Migrastop 40 tem um forte poder de penetração por capilaridade, o que lhe permite tratar os suportes em profundidade, sendo resistente aos UV e o tratamento definitivo.

Migrastop 40 é uma solução de polycristais de silício. Penetra por capilaridade nos betões, provocando, por reacção química, a cristalização da cal viva e a formação de sílica nos poros. Esta reacção é chamada MINERALIZAÇÃO. Os betões assim tratados tornam-se impermeáveis à água, e resistentes às agressões exteriores (produtos de limpeza, gelo, agressões atmosféricas, etc..)

Migrastop 40 aumenta a dureza, pára o fenómeno da escamação e bloqueia a carbonatação. Migrastop 40 pode ser usado como tratamento preventivo ou curativo nos betões novos ou antigos, verticais ou horizontais, e em suporte seco ou húmido.

Migrastop 40 tem um tempo de secagem rápido (30 min a 2 horas, dependendo do suporte) e não altera o aspecto dos materiais. Os suportes assim tratados melhoram consideravelmente as suas características físicas e podem receber qualquer tipo de tratamento posterior (pinturas, resinas, colas, ceras, azulejos, etc..).

APLICAÇÕES:

Migrastop 40 pode ser aplicado como tratamento preventivo ou curativo em betão, placas, paredes de fundações, cuvelagem, caves, tanques, piscinas, garagens, poços de elevadores, e em todo tipo de suportes com base cimentosa.

CAMPO DE APLICAÇÕES:



Intérieur



Extérieur



Circulable



Bassin en
pression



Bassin en
contre-pression



PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Migrastop 40 é um produto de tratamento de massas que penetra nos suportes por capilaridade, de forma que as superfícies a tratar devem estar limpas, isentas de poeiras, pinturas, resinas, hidrofugos à base de silicones e revestimentos.

CONDICIONAMENTO:

2L / 5L / 20L



Realizar antes um ensaio antes de qualquer tratamento definitivo.

As informações contidas neste folheto são destinadas a ajudar o usuário. Resultam de ensaios realizados de forma objectiva e no nosso laboratório. Cabe ao utilizador dos nossos produtos assegurar-se que este é o aconselhado para as suas necessidades. Assim evitar-se-ao erros de aplicação, pelos quais não pode a coprisnor se responsabilizar.

MIGRASTOP 40 MINÉRALISANT B

UTENSÍLIOS PARA APLICAÇÃO:



Brosse



Bâche de protection



Pulvérisateur



Adhésif

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

Em suportes limpos, aplicar puro 2 a 3 demão (mediante porosidade) de Migrastop 40 com, no mínimo, 2 horas de intervalo.

Em caso de excesso de pulverização (escorrimento ou possas), deixar absorver durante 10 min e molhar ligeiramente a superfície tratada, de maneira a evitar esflorecencias.

CONSUMOS MÉDIOS:

1 Litro = 3m2 a 5m2 em função da porosidade

Temperaturas de aplicação	Mini	Maxi
Temperatura do suporte	5°C	0°C
Temperatura ambiente	5°C	5°C

CONDIÇÕES E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

MIGRASTOP 40 está pronto a aplicar. Não misturar com outros produtos, Não diluir. Proteger todos os suportes em que o produto não vai ser aplicado: vidros, alumínio, PVC, pinturas, madeiras, veículos, etc...

Não aplicar em pleno sol, nem com temperaturas muitas elevadas. Não aplicar com tempo de gelo ou risco de gelo nas horas a seguir a aplicação. Não utilizar pulverizador no caso de ventos fortes.

Em caso de projecção, enxaguar com água as partes atingidas.

Agitar antes de aplicar.

LIMPEZA DO MATERIAL:



Gouttières



Ouvertures



Véranda

Limpar os materiais com água, não deixar produto dentro do pulverizador. Reciclar ou eliminar as embalagens conforme legislação em vigor.

CARACTERÍSTICAS:

ESTADO: Líquido **COR:** Incolor **AROMA:** neutro

PROTEÇÃO:



Protection respiratoire



Gants



Bottes



Lunettes



Combinaison de travail

Realizar antes um ensaio antes de qualquer tratamento definitivo.

As informações contidas neste folheto são destinadas a ajudar o usuário. Resultam de ensaios realizados de forma objectiva e em nosso laboratório. Cabe ao utilizador dos nossos produtos assegurar-se que este é o aconselhado para as suas necessidades. Assim evitar-se-ao erros de aplicação pelos quais a coprisnor não se podera responsabilizar.