

HYDRO E.M[®]

HIDROFUGANTE EFEITO MOLHADO PROFISSIONAL

Hidrofugante que impermeabiliza e realça a cor das superfícies, proporcionando um efeito molhado natural e duradouro.



IMPERMEABILIZA

Protege contra a infiltração de água



REALÇA A COR NATURAL

Melhora o aspeto estético do suporte



PROTEGE CONTRA INFILTRAÇÕES

Reduz ciclos gelo-degelo e efflorescências



INTERIOR / EXTERIOR

Aplicação vertical e horizontal



VANTAGENS PRINCIPAIS

- ✓ Impermeabiliza e realça a cor natural do suporte
- ✓ Efeito molhado duradouro
- ✓ Reduz a absorção de água por capilaridade
- ✓ Protege contra infiltrações
- ✓ Resistente a ciclos gelo-degelo
- ✓ Diminui a aderência de sujidade
- ✓ Reduz efflorescências
- ✓ Excelente aderência e durabilidade

APLICAÇÕES



FACHADAS



PAVIMENTOS



PEDRA
NATURAL



GRANITO



BETÃO



TELHA



FIBROCIMENTO



REBOCOS

Especialmente indicado para superfícies minerais como: granito, calcário, terracota, tijolo, cimento, rebocos e todo o tipo de pedras naturais.

Ideal para fachadas, muros, paredes, telhados, pavimentos e elementos decorativos.

DESCRIÇÃO

HYDRO E.M é um hidrofugante de base aquosa de elevada tecnologia, formulado com silanos/siloxanos, emulsionantes e conservantes, para impermeabilizar e realçar a cor das superfícies minerais.

Impermeabiliza e simultaneamente realça a cor das superfícies dando um efeito molhado natural, deixando o material respirar.

Atua como barreira contra infiltrações e reduz a ação dos ciclos de gelo-degelo, além de diminuir a aderência de sujidade e o aparecimento de efflorescências.

Pode ser aplicado tanto em interiores como no exterior, em paredes ou pisos pouco transitáveis.

DADOS TÉCNICOS

	Base química	Base acrílica
	Aspeto	Brilhante / efeito molhado
	Aplicação	Pulverizador, trincha ou rolo
	Demãos	2 demãos molhado sobre molhado
	Rendimento orientativo	Suportes pouco porosos: 5 – 8 m² por litro Suportes muito porosos: 3 – 7 m² por litro
	Tempo de secagem	24 horas
	Aparência	Líquido incolor
	Armazenamento	Até 30 °C, na embalagem original bem fechada

APLICAÇÃO

- 1** Agitar antes de usar.
- 2** Proteger as superfícies que não vão ser tratadas. Fazer teste prévio numa zona pouco visível para validar a cor e absorção.
- 3** HYDRO E.M deve ser aplicado puro, com suporte seco e isento de poeiras. Aplicar com um pulverizador, trincha ou rolo, uniformemente até à saturação.
- 4** Logo que o substrato tenha absorvido a primeira demão, aplicar a segunda demão.
- 5** De modo geral aconselhamos aplicar 2 demãos, molhado sobre molhado, até o substrato ficar saturado. Se o produto não penetrar, passe um pano de maneira remover o excesso.

O resultado ideal obtém-se após 24 a 48 horas.

A proteção é eficaz durante vários anos, dependendo das condições do suporte e da exposição ambiental.



CONSUMO ORIENTATIVO

- Suportes pouco porosos: 1 litro = 5 a 8 m²
- Suportes muito porosos: 1 litro = 3 a 7 m²

Valores aproximados. Dependem da porosidade e da absorção do suporte.



ARMAZENAMENTO

Armazenar a temperaturas inferiores a 30 °C. Manter o produto bem fechado na sua embalagem de origem.



CUIDADOS E SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Recomenda-se o uso de luvas de proteção durante toda a manipulação do produto. Não misturar com outros produtos de limpeza.

COPRISNOR LDA

Av. Comendador Ferreira de Matos, 238
4450-120 Matosinhos

✉ coprisnor@sapo.pt
✉ coprisnor@coprisnor.com
☎ 229 714 210
☎ 918 594 237

coprisnor.com