

HYDRO MINERAL[®]

HIDRÓFUGO MINERALIZANTE PROFISSIONAL

Repelente de água mineral que impermeabiliza, consolida e protege superfícies minerais, mantendo a sua aparência natural.



IMPERMEABILIZA
Protege contra a infiltração de água



CONSOLIDA
Aumenta a dureza e a resistência do suporte



PERMEÁVEL
Mantém a respirabilidade e a aparência original



INTERIOR / EXTERIOR
Aplicação vertical e horizontal



VANTAGENS PRINCIPAIS

- ✓ Impermeabiliza e protege contra a água e a humidade
- ✓ Consolida os materiais minerais em profundidade
- ✓ Não forma película nem altera o aspeto natural do suporte
- ✓ Mantém a permeabilidade ao vapor de água (o material respira)
- ✓ Elevada resistência à alcalinidade e ao envelhecimento
- ✓ Aplicação em interiores e exteriores, vertical ou horizontal

APLICAÇÕES



INTERIOR



EXTERIOR



FACHADAS



COBERTURAS

Especialmente indicado para superfícies minerais como: granito, calcário, terracota, tijolo, cimento, rebocos e todo o tipo de pedras naturais.

Ideal para fachadas, muros, paredes, telhados, chaminés, pavimentos e elementos decorativos.

DESCRIÇÃO

HYDRO MINERAL[®] é um hidrófugo mineralizante de elevada penetração desenvolvido com tecnologia inovadora para proteger e consolidar superfícies minerais.

A sua fórmula à base de ortossilicato e polissiloxano reage com os componentes minerais do suporte, formando uma barreira hidrófuga no interior dos poros, reduzindo a absorção de água e aumentando a resistência às agressões atmosféricas.

Não forma película, não altera a aparência original do material e mantém a sua capacidade de respiração, prevenindo o aparecimento de eflorescências, fungos, algas e degradações causadas pelo gelo / degelo e pela chuva ácida.

DADOS TÉCNICOS

	Base química	Ortossilicato, polissiloxano, solventes orgânicos, emulsificantes e conservantes
	Rendimento (teórico)	7 – 10 m ² por litro (suportes de baixa porosidade)
	Rendimento (porosos)	3 – 7 m ² por litro
	Nº de demãos	2 demãos
	Tempo de secagem	1 – 2 horas
	Temperatura de aplicação	5 °C a 25 °C
	Temperatura do suporte	5 °C a 20 °C
	Aplicação	Pincel, rolo ou spray
	Diluição	Pronto a aplicar (não diluir)
	Aparência	Líquido incolor
	Armazenamento	Até 30 °C, na embalagem original bem fechada

APLICAÇÃO

- 1 O suporte deve estar limpo, seco e isento de poeiras, gorduras, óleos, fungos, algas ou quaisquer contaminantes.
- 2 Aplicar HYDRO MINERAL[®] puro com pincel, rolo ou spray de baixa pressão.
- 3 Aplicar 1.ª demão até saturação do suporte. Após 10 a 15 min, remover o excesso não absorvido.
- 4 Aplicar a 2.ª demão de forma cruzada para garantir uma impregnação uniforme.
- 5 Limpar as ferramentas com diluente adequado antes da secagem do produto.

O resultado ideal obtém-se após 24 a 48 horas. A proteção é eficaz durante vários anos, dependendo das condições do suporte e da exposição ambiental.



CONSUMO ORIENTATIVO

- Substratos com baixa porosidade: 1 litro = 7 a 10 m²
- Substratos porosos: 1 litro = 3 a 7 m²

Valores aproximados. Dependem da porosidade e da absorção do suporte.



ARMAZENAMENTO

Armazenar a temperaturas inferiores a 30 °C. Manter o produto na embalagem original bem fechada, ao abrigo da luz e da humidade.



CUIDADOS E SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Recomenda-se o uso de luvas, óculos e máscara de proteção ao manusear o produto. Não misturar com outros produtos de limpeza.

COPRISNOR LDA

Av. Comendador Ferreira de Matos, 238
4450-120 Matosinhos

✉ coprisnor@sapo.pt
✉ coprisnor@coprisnor.com
☎ 229 714 210
☎ 918 594 237

coprisnor.com