

HYDRO NET®

HIDROFUGANTE PROFISSIONAL PARA TODO O TIPO DE SUPORTES

Hidrofugante de base aquosa que impermeabiliza, consolida e protege superfícies minerais, mantendo a sua aparência natural.



IMPERMEABILIZA

Protege contra a infiltração de água



PROTEGE DA HUMIDADE

Consolida e protege superfícies minerais



PERMITE RESPIRAÇÃO

Mantém a respirabilidade e a aparência natural



INTERIOR / EXTERIOR

Aplicação vertical e horizontal



VANTAGENS PRINCIPAIS

- ✓ Impede infiltrações de água
- ✓ Mantém a respirabilidade do material (deixa passar o vapor de água)
- ✓ Não altera a coloração natural da pedra
- ✓ Reduz o crescimento de fungos e algas
- ✓ Protege contra ciclos de gelo/degelo
- ✓ Reduz o desgaste e a ação erosiva provocada pela chuva
- ✓ Aplicável em interiores e exteriores
- ✓ Base aquosa, inofensivo para utilizadores e meio ambiente

APLICAÇÕES



FACHADAS



TELHADOS



BETÃO



REBOCOS



FIBROCIMENTO



PEDRA NATURAL

Especialmente indicado para superfícies minerais como: granito, calcário, terracota, tijolo, cimento, rebocos e todo o tipo de pedras naturais.

Ideal para fachadas, muros, paredes, telhados, pavimentos e elementos decorativos.

DESCRIÇÃO

HYDRO NET® é um hidrofugante de base aquosa de elevada tecnologia, formulado com silanos/siloxanos, emulsionantes e conservantes, para impermeabilizar e proteger todo tipo de superfícies minerais.

Impede a infiltração de humidades, porém deixa passar o vapor de água, deixando assim o material respirar.

Evita o envelhecimento precoce das superfícies, o crescimento de fungos e algas, reduz o desgaste dos ciclos de gelo/degelo e a ação erosiva provocada pela infiltração da água das chuvas.

A aplicação não altera a coloração natural da pedra, mantendo o seu aspecto original.

Pode ser aplicado tanto em interiores como no exterior, em paredes ou pisos pouco transitáveis.

DADOS TÉCNICOS

	Base química	Silanos / Siloxanos, emulsionantes e conservantes
	Produto	Base aquosa
	Aplicação	Pulverizador, trincha ou rolo
	Demãos	2 demãos molhado sobre molhado
	Rendimento orientativo	Suportes pouco porosos: 5 - 10 m² por litro Suportes muito porosos: 3 - 7 m² por litro
	Tempo de secagem	24 horas
	Aparência	Líquido incolor
	Armazenamento	Até 30 °C, na embalagem original bem fechada

APLICAÇÃO

- 1 Agitar antes de usar.
- 2 HYDRO NET deve ser aplicado puro, com suporte seco e isento de poeiras.
- 3 Aplicar com um pulverizador, trincha ou rolo, uniformemente, de modo a que toda a superfície a tratar fique bem molhada.
- 4 Em suportes muito porosos (pedras calcárias, telha antiga, fibrocimento, reboco, betão e granitos amaciados), aplicar uma segunda demão logo que o substrato tenha absorvido a primeira.
- 5 De modo geral aconselhamos aplicar 2 demãos, molhado sobre molhado, até o substrato ficar saturado.

O resultado ideal obtém-se após 24 a 48 horas. A proteção é eficaz durante vários anos, dependendo das condições do suporte e da exposição ambiental.



CONSUMO ORIENTATIVO

- Suportes pouco porosos: 1 litro = 5 a 10 m²
- Suportes muito porosos: 1 litro = 3 a 7 m²

Valores aproximados. Dependem da porosidade e da absorção do suporte.



ARMAZENAMENTO

Armazenar a temperaturas inferiores a 30 °C. Manter o produto bem fechado na sua embalagem de origem.



CUIDADOS E SEGURANÇA

Mantém fora do alcance das crianças. Recomenda-se o uso de luvas de proteção durante toda a manipulação do produto. Não misturar com outros produtos de limpeza.

COPRISNOR LDA

Av. Comendador Ferreira de Matos, 238
4450-120 Matosinhos

✉ coprisnor@sapo.pt
✉ coprisnor@coprisnor.com
☎ 229 714 210
☎ 918 594 237

coprisnor.com