

HYDRO SOLAR NET

PROTECTOR PAINÉIS SOLARES
MICRO PELÍCULA PROTETORA INVISÍVEL



SABIA QUE PAINÉIS SUJOS PODEM TER UMA PERDA DE 5 ATÉ 15% DO SEU RENDIMENTO.



PROTEGE

Forma uma barreira invisível contra sujidade e agentes externos.



OTIMIZA

Melhora a captação de luz solar e o rendimento dos painéis.



REPELE ÁGUA

Efeito hidrofugante que evita a fixação de gotículas e calcário.



ANTI-ESTÁTICO

Dificulta a retenção de poeiras, sujidade e fuligem.



LONGA DURAÇÃO

Proteção duradoura sem amarelecer com o passar do tempo.



DEFINIÇÃO



HYDRO SOLAR NET é uma micro película invisível de longa duração.

PROPRIEDADES

- ✓ Protege contra poluição atmosférica, dejetos de aves, gotículas de água e calcário.
- ✓ Contém anti estático, que dificulta a retenção de poeiras, sujidade e fuligem.
- ✓ Não é gorduroso depois de seco. Seca rapidamente.
- ✓ Não ataca os vidros fotovoltaicos.
- ✓ Proporciona uma proteção de grande durabilidade, sem amarelecer com o passar do tempo.
- ✓ Não contém abrasivos. Aroma agradável na aplicação.
- ✓ Altamente rentável: uma pequena porção uniformemente utilizada garante uma proteção altamente eficaz.
- ✓ A água das chuvas ajuda na lavagem dos vidros e não retira a micro película.
- ✓ Propriedades anti embaciante, proporcionando uma melhor utilização da luz solar.

DADOS TÉCNICOS

HYDRO SOLAR NET é um composto de copolímeros formulados à base de alquil-oxi-metilpolisiloxano, anti estáticos, conservantes, álcoois especiais e óleos essenciais.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- ⚠ Importante:** Verificar que o suporte não esteja quente antes de qualquer aplicação.
- 1 HYDRO SOLAR NET pode ser aplicado através de um pano humedecido com uma pequena quantidade de produto, retirando o excesso com um pano limpo ou papel macio sem deixar pelos, esfregando até eliminar o excesso.
 - 2 Pode igualmente ser aplicado por pulverização, tendo em conta que após aplicação, se deve retirar o excesso do produto para uma melhor eficácia.
 - 3 A título de orientação, recomenda-se a sua aplicação, uma ou duas vezes por ano, ou aquando da manutenção dos equipamentos.



A capacidade hidrofugante aumenta depois de várias aplicações.

RENDIMENTO ORIENTATIVO

CONSUMO:

1L = 10 A 15 m²

PRECAUÇÕES



Manter afastado das crianças.



Recomenda-se o uso de luvas de proteção durante toda a manipulação do produto.



Não misturar com outros produtos de limpeza.

CARACTERÍSTICAS

Aspeto	Líquido, leitoso.
Cor	Branco, opaco.
Aroma	Lavanda - Floral
pH	7,0 - 8,0
% Matéria Ativa	13,6 - 15,6

IDEAL PARA:



PAINÉIS
FOTOVOLTAICOS



INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS



RESIDÊNCIAS



COBERTURAS E
ESTRUTURAS



EQUIPAMENTOS
SOLARES



COPRISNOR LDA

Av. Comendador Ferreira de Matos, 238
4450-120 Matosinhos
PORTUGAL

✉ coprisnor@sapo.pt
🌐 coprisnor@coprisnor.com
☎ 229 714 210
📞 918 594 237

coprisnor.com

PRODUTOS PROFISSIONAIS
PARA RESULTADOS DURADOUROS